

Technische Daten

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Nennspannung | 200 bis 240 - 50/60Hz |
| Eingangsspannungsbereich | 230 - 250 V AC |
| Treiber-Ausgang | - |
| Stromversorgungsausgang | - |
| Klasse | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Diffusoren | Klarglas |
| Lichtabdeckung | - |
| Lichtquelle | E27 |
| Lichtstrom | - lm |
| Energie-Klasse | Classe de la lampe (non fournie) |
| SDCM | - |
| Optik | - |
| Dimmbar | - |
| Betriebs-Umgebungstemperatur | - |
| LED-Lebensdauer | - |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Harmonische Verzerrung THDI | - |
| Fixierung | Ja |
| Erkennung | Nein |
| Mit Stecker IP55 | Nein |

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Materialien und Ausführungen

| | |
|----------|------------|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Weiß - 001 |

Logistische Angaben

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Abmessungen des Modells | H.267 L.320 P.419 |
| Nettogewicht | 1.460 Kg |
| Bruttogewicht | 2.460 Kg |
| Abmessungen der Verpackung 1 | H.510 L.360 P.260 |

Zertifizierungen und Garantien

| | |
|-----------------------|------------------|
| CE | Pour fiche Média |
| UL | Nein |
| EAC | Nein |
| RoHS | Ja |
| ENEC | Nein |
| Anti-Korrosionsschutz | 25 Jahre |
| Technik | 5 Jahre |
| Elektronik | 5 Jahre |